



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

TOURING HIGH TECH DIESEL SAE 15W-40 speciális diesel motorolaj

Termékismertető

A **TOURING HIGH TECH DIESEL 15W-40** olyan nem regenerált, egész évben használható nagyteljesítményű ásványi motorolaj, ami a legmodernebb adalék összetétellel rendelkező kenőanyag diesel és turbódiesel motorokhoz. Speciálisan az újgenerációs (EURO I, EURO II) turbó vagy hagyományos szívó diesel üzemű motorokhoz fejlesztettek ki.

A motorolaj a hazai éghajlati viszonyok mellett jól bevált SAE 15W-40 viszkozitási fokozatban kerül forgalomba. Széles skálán teljesíti a különböző nemzetközi motorolaj előírásokat. Minden üzemmódban tökéletes motorvédelmet biztosít, tisztán tartja a motor belső részeit, csökkenti a motoralkatrészek kopását, megvédi a korróziótól és közömbösíti az üzem közben keletkező savakat és meggátolja a feketeizap képződést. Hosszabb olajcsere intervallumokhoz is használható (35.000 km)

Tulajdonságok

Minőségi Tulajdonságok	Tipikus értékek Touring High Tech Diesel
Viszkozitási osztály SAE	15W-40
Sűrűség 15 °C-on,	0,88 g/cm ³
Viszkozitás 100 °C-on,	14,0 mm ² /s
40 °C-on,	108 mm ² /s
Viszkozitási index	130
Folyáspont,	-30 °C
Lobbanáspont (COC),	240 °C
TBN, mg	10,9 KOH/g

FORGALMAZÓ:

AUTÓDOKTOR
8601 SIÓFOK PF: 177.
TEL: (84) 519 212
FAX: (84) 519 211
info@liqui-moly.hu
www.liqui-moly.hu

Minősítések, specifikációk

ACEA B4-08/E2-96
API CF/CG-4
Mercedes-Benz 228.3, 229.1
VOLVO VDS
MAN 3275-1
VW 501 01 és 505 00
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MACK EO-L
ZF-TE-ML 04C, 07C
MIL-L-2104E
MTU Typ 2

Felhasználási terület

A **TOURING HIGH TECH DIESEL 15W-40** motorolaj a korszerű négyütemű, szívó és turbófeltöltött, diesel motorok minőségi kenőolaja. Kiválóan alkalmas személyautókhöz, haszongépjárművekhez egyaránt, valamint kisbuszokhoz és transzporterekhez. pl (Fiat Ducato, Ford Transit , IVECO Turbo Daily, Renault Master, VW Transporter stb.)

Azoknál a motoroknál, ahol a gépkönyvi előírás a felsorolt teljesítményszinteket vagy ezeknél alacsonyabbat jelöl meg ott univerzális motorolajként használható vegyes gépparkban is.

Kedvező reológiai tulajdonságai a téli időszakban jó indíthatóságot, nyáron pedig megfelelő hordképességű kenőfilmet biztosítanak. Használati csereintervallum 350 üzemóra felett.

Kezelési előírások

Az ásványolaj termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani a termék szállítása, tárolása és felhasználása során!

Tűzveszélyességi fokozat: IV.

Kiszerezések, cikkszámok

12x1 literes flakon	1070
4x5 literes műanyag kanna	1073
1x20 literes műanyag kanna	1071
1x60 literes fémhordó	1072
1x205 literes fémhordó	1075