

## Termékismertető

# Gear Protect hajtóműolaj adalék 80ml

### Leírás

Legkorszerűbb technológiával gyártott nagy nyomásnak ellenálló, kopásvédő hajtóműadalék korszerű sebességváltókhoz, mellék- és differenciál-hajtóművekhez. A váltómű működése csendesebb, simább és könnyű kapcsolást tesz lehetővé. Simábbá teszi a fogfelületeket és növeli a teherviselést. Hosszú ideig hatékony.

### Tulajdonságok

- csökkenti a súrlódást és kopást
- segíti a kapcsolást, sebességváltást
- kiváló kényyszerfutási jellemzők
- nyugodt járást biztosít
- csökkenti a hajtómű üzemi zaját
- optimális hajtómű üzemelést biztosít

### Technikai adatok

Bázis	szintetikus adalék/hordozó olaj	
Sűrűség 15 °C-on	0,94 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	80 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Lobbanáspont	>180 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-25 °C	DIN ISO 3016
Szín/megjelenés	zöld	
Illat	zöld /jellegzetes/	
Állag	folyékony	

### Felhasználási területek

Sebességváltókhoz, mellék- és differenciál-hajtóművekhez. Nem alkalmazható motorkerékpárokhoz és teljes automata hajtóművekhez és differenciálzárral ellátott differenciálművekhez.

### Alkalmazás

A 80 ml-es tubus 2 liter hajtóműolajhoz elegendő. Hozzáadás előtt a csomagolásban található kanül segítségével távolítsuk el a megfelelő mennyiségű hajtóműolajat és azt előírás szerint ártalmatlanítsuk. Az egyszeri hozzáadás történhet bármikor, különösen ajánlott hajtóműolaj-csere és szerelés esetén.

### Megjegyzés

Hidraulikus tengelykapcsolókkal gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható!

### Forgalmazott kiserelések

80 ml-es műanyagtubus      1007    D-GB-NL-F-E-I

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellettkötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.