

Termékismertető Leichtlauf HC7 5W-40 motorolaj

Leírás

Kiváló minőségű, csúcsteljesítményű Leichtlauf motorolaj egész éves használatra. A nem szokványos alapolajok és a legújabb adaléktechnológia kombinációja olyan motorolajt eredményez, mely csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást és gondoskodik a motor gyors átolajozásáról. A Leichtlauf HC7 kiválóan alkalmazható gázmeghajtású személygépkocsikhoz (CNG/LPG).

Tulajdonságok

- hosszú motorélettartam
- turbó és katalizátorra tesztelt
- kitűnő magas- és alacsonyhőmérsékleti magatartás
- nagyfokú kenési biztonság
- optimális kifáradási stabilitás
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- könnyed motorfutás
- nagy nyírószilárdság
- kiváló motortisztaság
- kitűnő kopásvédelem
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • BMW Longlife-01 • MB-jóváhagyás 229.3 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	87,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	171	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,9 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L4,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Optimális többszelepes technikával és turbófeltöltéssel ill. léghűtéssel vagy anélkül gyártott korszerű benzin- és dízelmotorokhoz, valamint gázmeghajtású személyautókhoz



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

(CNG/LPG). Különösen alkalmas hosszú olajcsere intervallumok esetén és megfelel a magas motorikus követelményeknek.

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiegészítések

1 l-es műanyag kanna	2308	BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	1382	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2309	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1378	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1384	D-GB
205 l-es fémhordó	1385	D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.