

## Termékismertető

### Leichtlauf HC7 5W-40 motorolaj

#### Leírás

Kiváló minőségű, csúcsteljesítményű Leichtlauf motorolaj egész éves használatra. A nem szokványos alapolajok és a legújabb adaléktechnológia kombinációja olyan motorolajt eredményez, mely csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást és gondoskodik a motor gyors átolajozásáról. A Leichtlauf HC7 kiválóan alkalmazható gázmeghajtású személygépkocsikhoz (CNG/LPG).

#### Tulajdonságok

- hosszú motorélettartam
- turbó- és katalizátorra tesztelt
- kitűnő magas- és alacsonyhőmérsékleti magatartás
- nagyfokú kenési biztonság
- optimális kifáradási stabilitás
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- könnyed motorfutás
- nagy nyírószilárdság
- kiváló motortisztaság
- kitűnő kopásvédelem
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten

#### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN Plus • BMW Longlife-98 • MB-jóváhagyás 229.3 • VW 502 00  
• VW 505 00

#### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-40	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,855 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	87,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	14,4 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	171	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	12,9 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	1,0-1,6 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L4,0	DIN ISO 2049

#### Felhasználási területek

Optimális többszelepes technikával és turbófeltöltéssel ill. léghűtéssel vagy anélkül gyártott korszerű benzin- és dízelmotorokhoz, valamint gázmeghajtású személyautókhoz

(CNG/LPG). Különösen alkalmas hosszú olajcsere intervallumok esetén és megfelel a magas motorikus követelményeknek.

### **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

### **Forgalmazott kiszérések**

1 l-es műanyag kanna	2308	BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	1382	BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	2309	BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	1378	D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	1384	D-GB
205 l-es fémhordó	1385	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.