

Termékismertető

Pro-Line Direkt injektor tisztító

Leírás

Korszerű, poliéteramin technológiával készült üzemanyag-adalék. Aktív PEA alkalmazásával az üzemanyagrendszer tisztító hatásának maximalizálására, valamint a dugattyú- és égéstér elsőrangú tisztántartására törekszik. Jelentősen csökkenti a motorban a Low Speed Pre Ignition (LSPI) okozta károk kockázatát.

Tulajdonságok

- poliéteramin technológia
- kitűnő tisztító hatás
- tisztítja az égésteret és az injektorokat
- kiváló motortisztaság
- tisztítja az üzemanyagrendszert

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozó folyadékban
Szín/megjelenés	világos sárga, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	0,886 g/cm ³
Lobbanáspont	74 °C
Illat	n.a.
Állag	folyékony
Viszkozitás 40 °C-on	12,5 mm ² /s

Felhasználási területek

Minden 4-ütemű benzinmotorral gyártott személygépkocsihoz.

Alkalmazás

A 120 ml-es kiszerezés 30-50 l üzemanyaghoz elegendő. Az ideális hatás elérése érdekében csak 5.000 km-enként adagoljuk az üzemanyaghoz. A keveredés önmagától végbemegy. Az OEM ajánlások eltérhetnek a standard-adagolástól. A gyártók előírásai betartandók!

Forgalmazott kiszerezések

120 ml-es fémdoboz 21281 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.