

Termékismertető Top Tec ATF 1950 hajtóműolaj

Leírás

Optimális működést biztosító automata hajtóműolaj a nagyteljesítményű hatóanyag-kombinációnak köszönhetően. Az alacsonyabb viszkozitás miatt csökken a fogyasztás és nő a hatékonyság. A kiváló sűrűlátsási stabilitás hosszabb olajcsere intervallumokat tesz lehetővé.

Tulajdonságok

- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- jó viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők
- kiváló sűrűlátsási jellemzők
- nagy hatékonyság
- nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzők

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

MB 236.17

Technikai adatok

Sűrűség 15 °C-on	0,840 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	24,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	5,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [Brookfield]	<=15000 mPas	ASTM D 2983-09
Viszkozitási index	165	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-54 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	180 °C	DIN ISO 2592
Szín/megjelenés	barna	

Felhasználási területek

Az új generációs Mercedes-Benz 9-sebességes 725.0/1 típusú automata váltóhoz.

Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók előírásai betartandók. Más specifikációjú olajokkal ne keverjük!

Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag flakon	21378 D-GB-I-E-P
20 l-es műanyag kanna	21379 BOOKLET

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelletts kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.