

Termékismertető

Top Tec 4410 5W-30 motorolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló csúcskategóriás Leichtlauf motorolaj. Kiküszöböli a káros lerakódásokat, gondoskodik a biztonságos kenésről, maximális védelemről és kitűnő teljesítőképességről. Lehetővé teszi a motor és turbófeltöltő gyors átolajozását.

Tulajdonságok

- nagyfokú kenési biztonság
- gyors átolajozás
- rendkívüli nagynyomású és kopásvédelmi tulajdonságok
- kiküszöböli a lerakódások képződését
- kiváló motortisztaság
- optimális kifáradási stabilitás
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- turbó és katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C3 • Renault RN 17 • MB-Approval 226.52

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	5W-30	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	60,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	10,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6600 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	158	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>=2,9 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-39 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	9,7 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	7,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<=0,8 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L2,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Minden benzinmotorhoz (kivéve RS és Alpine), minden részecskeszűrő nélküli dízelmotorhoz valamint a 2018-as modellévtől gyártott részecskeszűrős dízelmotorokhoz. Turbó és katalizátorra tesztelt.

Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók specifikációi és üzemeltetési előírásai betartandók. Teljes hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki!

Forgalmazott készítmények

1 l-es műanyag kanna	21402 BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	21403 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	21404 BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	21399 D-GB
60 l-es fémhordó	21400 D-GB
205 l-es fémhordó	21401 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.