

Termékismertető

Kerékpár defekt javító spray 75ml

Leírás

Speciális hatóanyag kombináció gumidefektok gyorsjavítására. Lehetővé teszi a lyukas abroncsok javítását kiszereles nélkül. Kirepedt tömlő, oldalt felszakadt gumiköpeny vagy a feliról levált sérült abroncs javítására nem alkalmas.

Tulajdonságok

- lehetővé teszi az utólagos abroncsjavítást
- gyors defektjavítás kiszereles nélkül
- használata egyszerű

Technikai adatok

Bázis	kaucsukoldat
Szín/megjelenés	fehéres
Sűrűség 20 °C-on	0,70 g/cm ³
Illat	jellegzetes
Hajtógáz	propán, bután
Minimális eltarthatóság eredeti, zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

12-29 colos normál és tömlő nélküli kerékpárabroncsok javítására. Valamennyi közkedvelt kerékpártömlőhöz alkalmas (Auto-, Scaverand és Dunlop). Elektromos kerékpároknál is alkalmazható.

Alkalmazás

Először is távolítsuk el a defekt okozóját (pl. szeg, csavar). Ezt követően fordítsuk el a kereket úgy, hogy a szelep 12 óra állásban legyen és teljesen engedjük le a levegőt. Alaposan rázzuk fel a doboz tartalmát, csavarjuk a csatlakozóelemet a kerékpárszelepre (a dobozt eközben tartjuk függőlegesen) és fújuk be a teljes mennyiséget. Ezután vegyük el a dobozt és töröljük le a felesleget az abroncsról. Végül ellenőrizzük a guminyomást és induljunk, ezzel biztosítjuk a hab egyenletesen eloszlását. A lyuk nagyságától függően szükségessé válhat, hogy néhány perc múlva utánpumpáljunk. A legtöbb esetben 10 perc után fix dugó képződik, mely lezárja a lyukat.

Utalás

Feltétlenül keressünk fel egy kerékpárszervizt a gumi szakszerű helyreállítása céljából.

Kapható kiszerelesek

75 ml-es doboz aeroszol

6056 D-GB-E-F-I

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.