

Termékismertető

Univerzális extrém tisztítószer

Leírás

Erősen lúgos, foszfátmentes és gyorsleválasztó hatással bíró, nagyteljesítményű koncentrátum nagyon szennyezett lúgálló felületek tisztítására. Az alapanyagok jó biológiai lebonthatósága és gyorsleválasztó képessége miatt különösen környezet- és szennyvízbarát.

Tulajdonságok

- környezetkímélő
- nem tartalmaz éghető oldószereket
- biológiailag lebomló
- vízzel hígítható koncentrátum
- multifunkciós alkalmazásra

Technikai adatok

Lobbanáspont	n. a.
Égéstápláló	nem
Szín/megjelenés	zöld
pH-érték	12,8
Vízveszélyességi (WGK) besorolás	WGK 2
Bázis	nem ionos tisztítószer, oldószerkövetítő, komplexképző és korrózióvédő szerek, illatanyagok, lúgok
Állag	flyékony
Forráspont	>97 °C
Oldhatóság vízben	keveredik
Sűrűség 20 °C-on	1,05 g/cm ³
Illat	gyümölcsös
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	24 hónap

Felhasználási területek

Makacs, szerves szennyeződések – mint grafitpor, fék- és gumi morzsalékok, olajok, zsírok, polimerek, madárürülék, rovarmaradványok stb.– gyors és problémamentes eltávolítására. Piaci szegmensek: ipari gyártóüzemek, karosszéria- és gépjárműgyártás, kő- és műanyagipar, hajózás és hajóépítés, söripar és italkereskedések, fémipar és gépgyártás, raktározás és szállítás, víz- és útépités, mezőgazdaság és háztartás. Olajseparátorhoz alkalmazható.

Alkalmazás

Felhordható permetezéssel, merítéssel vagy kefével, textillel ill. szivaccsal.

Szórókészülékkel:

A terméket a célnak megfelelően vízzel hígítjuk és rápermetezzük a kezelendő felületre. Rövid hatóidő után vízzel leöblítjük.

Merítéssel:

A terméket a célnak megfelelően vízzel hígítjuk. A tisztítandó tárgyat belemerítjük és rövid hatóidő után vízzel leöblítjük.

Textillel:

A terméket a célnak megfelelően vízzel hígítjuk és felhordjuk a száraz vagy előnedvesített felületre. Rövid hatóidő után vízzel leöblítjük.

Vízzel való keverési arány a különböző alkalmazási területekhez:

Alkalmazási terület – hígítás

Ipar / kézműipar

Üzemi és műhelypadlók (kézi) 1:14 – 1:60

Üzemi és műhelypadlók (gépi) 1:14 – 1:60

Gépek, berendezések, tartályok 1:4 – 1:35

Szőnyegpadlók 1:14 – 1:70

Falak, homlokzatok 1:14 – 1:70

Gépjárműtisztítás

Alaptisztítás 1:1 – 1:60

Karosszéria motorok, alváz, ponyvák és felépítmények 1:3 – 1:14

Kopolimeres viaszmentesítés 1:2 – 1:3

Rovarmaradványok eltávolítása 1:3 – 1:7

Nagynyomású készülékek 1:7 – 1:18

Felnitisztítás 1:1 – 1:6

Vegyszeres előmosás gépi autómosókban (előhígítás) 1:15-ig

Műanyagburkolatok/kárpitok (nem polikarbonát) 1:7 – 1:35

Kárpittisztító (extrakciós) gépek 1:7 – 1:14

Megjegyzés: Forró festékekre ill. felületekre vagy tűző napsütésben ne alkalmazzuk! Ne hagyjuk a terméket rászáradni! Használat előtt ellenőrizzük az összeférhetőséget!

Forgalmazott kiegészítések

11 kg-os műanyag kanna 8190 D

35 kg-os műanyag kanna 8191 D

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.