

Termékismertető Szuper dízel adalék

Leírás

Tisztító, diszpergáló, védő és cetánszámnövelő tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagkombináció a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre szabva. A tartalmazott Lubricity Improver megfelelő kenőképességet kölcsönöz a kénzegény üzemanyagoknak. A gyújtókésztség növelése hideg üzemmódban jobb üzemanyag elégetést biztosít és csökkenti a füstgázkibocsátás általi környezetterhelést. Minden dízelmotorhoz és dízelüzemanyaghoz alkalmazható.

Tulajdonságok

- tisztán tartja az üzemanyagrendszert
- kénzegény dízelüzemanyagokhoz
- tisztán tartja befecskendező fúvókákat
- katalizátorra tesztelt
- gátolja a fúvókátűk beégését
- növeli a cetánszámot
- optimalizálja a motorteljesítményt
- növeli a kenőhatást
- rendkívüli tisztaságot biztosít
- kiküszöböli a lerakódások képződését
- jó korrózióvédelem
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- növeli a kopásvédelmet

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozóanyagokban
Szín/megjelenés	világosbarna, átlátszó
Sűrűség 15 °C-on	0,842 g/cm ³
VbF veszélyességi besorolás	A III
Lobbanáspont	63 °C
Dermedéspont	-36 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes

Felhasználási területek

Dízelüzemanyag adalék minden dízelmotorhoz, különösen alkalmas korszerű nagynyomású dízelmotorokhoz, személygépkocsikba, tehergépjárművekbe, építőipari gépekbe és telepített motorokba. Kiválóan alkalmas motorok konzerválására, ha a gépjárművet extrém körülmények között hosszabb időre üzem nélkül helyezzük.

Alkalmazás

Az adalék kénzegény dízelüzemanyagokhoz történő folyamatos adagolása a Lubricity Improvernek köszönhetően növeli a gyújtókésztséget és javítja a kenőképességet. A 250 ml-es kiszerelés 75 l dízelüzemanyaghoz elegendő. Adagolási arány: 1:300.

A fúvókák tisztasága és korrózióvédelem érdekében 2000 km-ként adjuk a szgk. dízeltankjába.

Az 5 l-es kannás és 50 l-es hordós kiszerezések a tehergépjárművek, szállítványozók, buszvállalatok és az ipar részére ajánlottak. Adagolási arány: 1:300.

Motorok konzerválása és üzemen kívül helyezése esetén adjunk 1% Super dízeladalékot az üzemanyaghoz. Tartsuk be a konzerválási előírásokat.

A Super dízeladalék bármikor hozzáadható az üzemanyaghoz, mivel a keveredés önmagától megy végbe.

Forgalmazott kiszerezések

250 ml-es fémdoboz	8379	D-H-RO
5 l-es műanyag kanna	5140	D-GB

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.