

Termékismertető

Molygen New Generation 5W-40 spec. motorolaj

Leírás

Alacsony viszkozitású, nagy nyírószilárdságú, csúcsminőségű Leichtlauf motorolaj. Innovatív adaléktechnológia kombinálva a Molygen speciális adalékkal. Megbízhatóan kiküszöböli a lerakódásokat, csökkenti a súrlódási veszteséget és optimális kopásvédelmet biztosít a motornak. Csökken az üzemanyag fogyasztás és egyben megnő a motor élettartama.

Tulajdonságok

- rendkívüli motortisztaság
- kiváló magas- és alacsonyhőmérsékletű magatartás
- csökkenti a súrlódást és kopást
- optimális kifáradási stabilitás
- kitűnő kopásvédelem
- keverhető a kereskedelemben forgalmazott motorolajokkal
- nagyfokú kenési biztonság
- nagy nyírószilárdság
- turbó- és katalizátorra tesztelt
- gyors olajellátás alacsony hőmérsékleten

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)* • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-N2 • Fiat 9.55535-Z2 • GWM • HAVAL • MB 229.5 • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Technikai adatok

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| SAE-osztály (motorolajok) | 5W-40 | SAE J300 |
| Sűrűség 15 °C-on | 0,850 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viszkozitás 40 °C-on | 80,7 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás 100 °C-on | 14,0 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viszkozitás -35 °C-on [MRV] | < 60000 mPas | ASTM D4684 |
| Viszkozitás -30 °C-on [CCS] | <= 6600 mPas | ASTM D5293 |
| Viszkozitási index | 180 | DIN ISO 2909 |
| HTHS 150 °C-on | >=3,5 mPas | ASTM D5481 |
| Dermedéspont | -45 °C | DIN ISO 3016 |
| Párolgási veszteség [No-ack] | 11,04 % | CEC-L-40-A-93 |
| Lobbanáspont | 230 °C | DIN ISO 2592 |
| Össz bázisszám | 11,3 mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Szulfáthamu | 1,0-1,6 g/100g | DIN 51575 |
| Szín/megjelenés | zöld, fluoreszkáló | |

Felhasználási területek



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfői utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Optimális turbófeltöltéssel vagy anélkül gyártott korszerű benzin- és dízelmotorokhoz. Alkalmos a motor megóvására és értékének megőrzésére hosszú olajcsere intervallumok és nagy motorikus követelmények esetén is.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók. Keverhető a kereskedelemben forgalmazott minden motorolajjal. Optimális hatást azonban csak keverésmentes állapotban fejt ki.

Forgalmazott kiegészítések

| | | |
|----------------------|------|---------|
| 1 l-es műanyag kanna | 8576 | BOOKLET |
| 4 l-es műanyag kanna | 8578 | BOOKLET |
| 5 l-es műanyag kanna | 8536 | BOOKLET |
| 60 l-es fémhordó | 9056 | D-GB |
| 205 l-es fémhordó | 9057 | D-GB |

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.