

## Termékismertető Ólompótló adalék 250ml

### Leírás

Újszerű adalékkombináció idősebb benzinmotorokhoz, melyeknél a szelepülések kenése ólmozott benzinnel történik. Az Ólomhelyettesítő kiküszöböli a szelepülések kopását, hatékony a kompresszió veszteséssel szemben, miáltal megakadályozza motorkárokat. Biztosítja a kenést és védi a nem felületkezelt szelepüléseket a kopástól. Így megóvjva a motort a károsodástól és optimális kompressziót biztosít.

### Tulajdonságok

- tisztítja a keverékelőállító rendszert illetve a beömlő szelepeket és égésteret
- nem károsítja a katalizátort
- gátolja a szelepülések és szelepek túlzott kopását
- nem tartalmaz fémorganikus vegyületeket
- használata egyszerű
- rendkívül gazdaságos

### Technikai adatok

Bázis	káliumvegyület	
Szín/megjelenés	piros, átlátszó	
Sűrűség 15 °C-on	0,822 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	<7,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Lobbanáspont	63 °C	DIN ISO 2592
VbF veszélyességi besorolás	A III	
Állag	folyékony	
Illat	jellegzetes	

### Felhasználási területek

Valamennyi nem felületkezelt szelepüléssel gyártott motorhoz.

### Alkalmazás

Keverési arány: 1:1000. A 250 ml-es Ólomhelyettesítő 250 l ólommentes üzemanyaghoz elegendő. Kerüljük az alul- és túladagolást. Katalizátorral utólag felszerelt gépjárművekhez ajánlott.

### Forgalmazott kiszerelések

250 ml-es műanyag adagolóflakon                      1010 D-F-NL

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellert kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.