

Termékismertető

Classic motorolaj SAE 20W-50 HD

Leírás

Gondosan összeállított, ásványi alapú motorolaj. Kifejezetten az olajsűrővel ellátott veterán autók és motorkerékpárok igényeihez igazítva. A válogatott alapolajok és adalékanyagok minden üzemi körülmény között optimális kenést és kiváló kopásvédelmet garantálnak.

Tulajdonságok

- nagyfokú kopásállóság
- alacsony párolgási veszteség
- kiváló tisztítóhatás
- megbízható kenés
- kiemelkedő korrózióvédelem
- olajsűrővel ellátott veterán motorkerékpárokhoz is alkalmas

Minősítés és jóváhagyás:

API SC • API SD • API SE • API CC

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	20W-50	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,87 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	178 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	20 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -20 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -15 °C-on [CCS]	< 9500 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	130	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	> 3,7 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-30 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	5,5 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	240 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	6 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	0,65 g/100g	DIN 51575
Színszám	L 4,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Kifejezetten olyan klasszikus autók és motorkerékpárok számára kifejlesztve, amelyek olajsűrő betéttel rendelkeznek, és amelyeknél a fent megadott specifikációknak megfelelő, enyhe adalékolású kenőanyag használata szükséges.

Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók specifikációi és előírásai betartandók. Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki!

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna	1128	DE-EN-ES-IT-PT
5 l-es műanyag kanna	1129	DE-EN-ES-IT-PT



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfői utca 1.
Tel.: +36/84/519-212
Fax: +36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

60 l-es fémhordó
205 l-es fémhordó

1135 DE-EN-ES-FR-IT-PT
20659 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.