

Termékismertető Special Tec V 0W-20 motorolaj

Leírás

Szintetikus technológián alapuló Leichtlauf motorolaj. A nem szokványos alapolajok és a korszerű adaléktechnológia kombinációja minimálisra csökkenti a súrlódást a motorban, gondoskodik a maximális motorteljesítményről és az alacsony üzemanyag fogyasztásról.

Tulajdonságok

- minimalizálja a súrlódást
- maximalizálja a motorteljesítményt
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- rendkívüli motortisztaság
- kitűnő kifáradási stabilitás
- turbóra és katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C5 • API SN • Volvo VCC RBS0-2AE

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-20	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	47 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	9 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -40 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -35 °C-on [CCS]	<= 6200 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	183	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	<=2,6 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-48 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	13 %	CEC-L-40-A-93
Lobbanáspont	226 °C	DIN ISO 2592
Össz bázisszám	7,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<0,9 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Speciálisan a Volvo gépjárművek különböző modelljeinek követelményeire szabva. Turbóra és katalizátorra tesztelt.

Alkalmazás

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

Forgalmazott kiserelések

1 l-es műanyag kanna	20631 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	20632 BOOKLET



**MOTOROLAJOK
ADALÉKOK
AUTÓÁPOLÁS**

AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft

H-8601 Siófok Papfődi utca 1.

Tel.:+36/84/519-212

Fax:+36/84/519-211

<http://www.liqui-moly.hu>

info@liqui-moly.hu

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.