

## Termékismertető

### Top Tec 6200 0W-20 motorolaj

#### Leírás

Szintetikus technológián alapuló, csúcsmínőségű Leichtlauf motorolaj. Az Audi, Porsche és VW-csoport magas követelményeire kifejlesztve. A Longlife IV kenőanyag alacsony viszkozitása kiváló hidegindítási tulajdonságot kölcsönöz és növeli a motor hatékonyságát. Az amúgy már üzemanyag-takarékos Longlife III-mal szemben is kb. plusz 1,5 %-os fogyasztáscsökkenést kínál. Az innovatív adaléktechnológia rendkívüli kopásvédelmet, kiváló motortisztaságot és megnövelt oxidációs stabilitást biztosít. Extrém hosszú olajcsere intervallumokat tesz lehetővé (WIV stb.).

#### Tulajdonságok

- kiváló hidegindítási tulajdonság
- rendkívüli kopásvédelem
- maximális üzemanyag megtakarítás
- lerövidíti az indulási időt
- megnövelt oxidációs stabilitás
- optimális védelem E10 üzemanyag használata esetén
- növeli az üzembiztonságot
- turbóóra és katalizátorra tesztelt

#### Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C5 • Ford WSS-M2C 956-A1 • Porsche C20 • VW 508 00 • VW 509 00

#### Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-20	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	40 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	8,1 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	<= 6200 mPas	ASTM D5293
Viszkozitási index	180	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>= 2,6 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-45 °C	DIN ISO 3016
Párolgási veszteség [No-ack]	1053 %	CEC-L-40-A-93
Össz bázisszám	9,2 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Szulfáthamu	<=0,8 g/100g	DIN 51575
Szín/megjelenés	zöld	

#### Felhasználási területek

Kifejezetten a különböző Audi, Porsche és VW gépjárműmodellek követelményeire kifejlesztve. A motorolaj kizárólag olyan részecskeszűrős benzin- és dízelmotorokba (pl. TFSI, TDI) alkalmazható, melyeknél VW 508 00/509 00 szabvány szerinti kenőanyag van előírva. Visszahatóan nem kompatibilis.

## **Alkalmazás**

A gépjármű- és motorgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.

## **Forgalmazott kiegészítések**

1 l-es műanyag kanna	20787 BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	20788 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	20789 BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	20782 D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	20783 D-GB
205 l-es fémhordó	20785 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.