

Termékismertető Classic váltóolaj SAE 90

Leírás

Ásványi alapú hajtóműolaj, amelyet kifejezetten veterán járművekhez és motorkerékpárokhoz fejlesztettek ki. Stabil kenőfilmet biztosít és minimálisra csökkenti a kopást. Kiváló kenési tulajdonságokkal és optimális korrózióvédelemmel rendelkezik, valamint lehetővé teszi a sima sebességváltást.

Tulajdonságok

- minimálisra csökkenti a kopást
- csökkenti a működési zajt
- jó korrózióvédelmet biztosít
- nem károsítja a szokásos tömítőanyagokat
- klasszikus motorkerékpárokhoz is alkalmas

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Technikai adatok

SAE-osztály (hajtóműolajok)	90	SAE J306
Sűrűség 15 °C-on	0,88 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	181 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitás 100 °C-on	16,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viszkozitási index	95	DIN ISO 2909
Dermedéspont	-24 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	234 °C	DIN ISO 2592
Színszám	L 3,5	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Kis terhelésű, API GL1/GL2/GL3 szabványnak megfelelő hajtóműolajat igénylő klasszikus járművek és motorkerékpárok manuális sebességváltóihoz.

Alkalmazás

A termék kiválasztásakor vegye figyelembe a hajtóműgyártó által előírt viszkozitási osztályt és specifikációt. Valamennyi márkás hajtóműolajjal keverhető. A termék teljes hatékonysága csak önmagában történő alkalmazás (azaz keverés nélküli használat) esetén érvényesül.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es műanyag kanna 20816 DE-EN-ES-IT-PT

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.