

## Termékismertető

### Oil Treatment motorolaj adalék

#### Leírás

Az Oil Treatment egy multifunkciós nagyteljesítményű adalék, mely a súrlódás és kopás csökkentésére valamint a viszkozitás stabilizálására szolgál. Óvja a motorolajat a legkeményebb körülmények között is és jelentősen csökkenti a kopást a motorban. Az Oil Treatment a legkorszerűbb adaléktechnológián alapul és szintetikus ill. ásványi motorolajokkal is keverhető.

#### Tulajdonságok

- stabilizálja a viszkozitást
- keverhető a kereskedelemben kapható motorolajokkal
- súrlódás- és kopáscsökkentő

#### Technikai adatok

Bázis	súrlódásmódosító, polimer-vegyület
Sűrűség 20 °C-on	0,899 g/cm <sup>3</sup>
Szín/megjelenés	barnás
Viszkozitás 20 °C-on	2213 mPas
Lobbanáspont	120 °C
Dermedéspont	-5 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm <sup>2</sup> /s

#### Felhasználási területek

Minden benzin- és dízelmotorhoz, új és használt gépkocsikhoz egyaránt.

#### Alkalmazás

A 300 ml-es kiszerelés max. 7 l motorolajhoz elegendő. A motorolajhoz történő adagolást követően járassuk melegre a motort. Az adagolás tetszés szerinti időpontban történhet.

#### Forgalmazott kiszerelések

300 ml-es fémdoboz                      2180    D-PL-H-RO-TR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.