

Termékismertető

DEF anti kristály adalék koncentrátum AdBlue-hoz

Leírás

Hammentes adalékkombináció dízelmotorok SCR-rendszerének meghibásodásainak megelőzésére. Csökkenti a lerakódások képződését az AdBlue® tartályban és AdBlue® befecskendező rendszerben. A felületi feszültség csökkentése révén biztosítja a karbamid oldat legfinomabb porlasztását. Optimálja az AdBlue® visszaáramlását a rendszerbe és minimalizálja az AdBlue® kristályosodás kockázatát.

Technikai adatok

Bázis	felületaktív anyagok, fagyáspontjavító
Szín/megjelenés	tiszta, színtelen
Sűrűség 15 °C-on	1,042 g/ml
Törésmutató 20 °C-on	1,427
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes

Felhasználási területek

Valamennyi SCR-rendszerhez, melyek 32,5 %-os karbamid oldattal (AdBlue®, DEF) üzemelnek.

Megjegyzés

Fagyérzékeny. A lerakódott üledéket szobahőmérsékleten rázzuk fel!

Alkalmazás

Adjunk 0,25 %-t az AdBlue® oldathoz (1:400). 25 ml elegendő 10 l AdBlue®-hoz, 250 ml elegendő 100 l AdBlue®-hoz. 2,5 l elegendő 1000 l AdBlue®-hoz. Tartós alkalmazásra. Ne az üzemanyaghoz adagoljuk! Az AdBlue® tartályba történő adagolásnál ideális azt a feltöltési folyamat után elvégezni.

Forgalmazott kiszerelések

250 ml-es műanyag adagolóflakon	21838 E-P-H-RO-TR-GR-RUS-P
2,5 l-es műanyag kanna	21800 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellettt kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.