

Termékismertető

Top Tec 6320 5W-30 motorolaj

Leírás

Szintetikus alapú, prémiumkategóriás, alacsony hamutartalmú, alacsony súrlódású motorolaj egész éves használatra. Kiváló motorvédelmet biztosít a kopás és a koromlerakódások ellen, és jelentősen tisztábban tartja a kiváló szennyeződés-leválasztó és tisztító tulajdonságoknak köszönhetően. Ez biztosítja az LSPI-hatások elleni optimális védelmet. Különösen alkalmas benzin- és dízel részecskeszűrővel felszerelt járművekhez. Hosszabb motorélettartamot biztosít.

Tulajdonságok

- könnyed motorfutás
- optimális védelem az LSPI hatások ellen
- kiváló motortisztaság
- rendkívüli kopásvédelem
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást és károsanyag kibocsátást
- nagy nyírószilárdság
- optimális kifáradási stabilitás
- optimális olajnyomás bármilyen üzemi körülmények között
- kiváló magas- és alacsony hőmérsékleti jellemzők
- hosszú motorélettartam
- turbó és katalizátorra tesztelt

Minősítés és jóváhagyás:

ACEA C3 • API SP

A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész számokat:

Stellantis FPW9.55535/03 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 •
Peugeot Citroen (PSA) B71 2297

Technikai adatok

SAE-osztály (motorolajok)	0W-20	SAE J300
Sűrűség 15 °C-on	0,850 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 40 °C-on	70 mm ² /s	ASTM D 7042
Viszkozitás 100 °C-on	11,8 mm ² /s	ASTM D 7042
Viszkozitás -30 °C-on [CCS]	< 60000 mPas	ASTM D5293
Viszkozitás -35 °C-on [MRV]	< 6600 mPas	ASTM D4684
Viszkozitási index	165	DIN ISO 2909
HTHS 150 °C-on	>3,5 mPas	ASTM D5481
Dermedéspont	-39 °C	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	230 °C	DIN ISO 2592
Párolgási veszteség [No-ack]	8,5 %	CEC-L-40-A-93
Össz bázisszám	9,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Szulfáthamu	<0,8 g/100g	DIN 51575
Színszám [ASTM]	L3,0	DIN ISO 2049

Felhasználási területek

Elsősorban a Stellantis csoport különféle benzin- és dízelüzemű járműveihez, mint például a Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel és Peugeot, valamint a PSA motorral szerelt Toyota járművekhez. Az ilyen specifikációjú kenőanyag előírás az EB2 benzinmotorokhoz, mint például az EB2 Turbo Gen1, Gen2 (1.2L PureTech) és az EB NA Gen1, Gen2 (szívómotorok), de nem az EB2 Turbo Gen3 motorokhoz. Dízelmotorok esetén ilyen specifikációjú kenőanyag szükséges a DV5Rx (1.5L BlueHDi), DW12RUX és DW10Fx modellekhez. Más gyártók motorjaiban is használható amelyekhez ilyen specifikációjú olajat írnak elő.

Alkalmazás

Az aggregát- és gépjárműgyártók üzemeltetési előírásai betartandók.
Optimális hatást csak keverésmentes állapotban fejt ki!

Forgalmazott kiszerezések

1 l-es műanyag kanna	23165 BOOKLET
4 l-es műanyag kanna	23166 BOOKLET
5 l-es műanyag kanna	23167 BOOKLET
20 l-es műanyag kanna	23160 D-GB-I-E-P
60 l-es fémhordó	23161 D-GB
205 l-es fémhordó	23164 D-GB

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.