

Termékismertető Dízel adalék "K" 1l

Leírás

Hatóanyagkombináció diszpergáló és üzemanyagvédő tulajdonságokkal a mai motorokra, üzemanyagokra és üzemelési körülményekre szabva. Lubricity Improver tartalma a kénben szegény dízelüzemanyagnak megfelelő kenőképeséget kölcsönöz.

Tulajdonságok

- gátolja a lerakódások képződését
- megakadályozza a fűvókatűk beégését, beforrását
- tisztán tartja a befecskendező fűvókákat
- kiváló motortisztaság
- jó korrózióvédelem
- katalizátorra tesztelt
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- optimalizálja a motorteljesítményt
- növeli a kenőhatást
- optimális égést biztosít

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozófolyadékban
Sűrűség 15 °C-on	0,818 g/cm ³
Szín/megjelenés	kék
Lobbanáspont	63 °C
Dermedéspont	-36 °C
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
VbF veszélyességi besorolás	A III

Felhasználási területek

A dízelüzemanyaghoz adagolva minden dízelmotorhoz, speciálisan hajó dízelmotorokhoz. Kiválóan alkalmas extrém körülmények között hosszabb időre üzemben kívül helyezett dízelmotorok konzerválására.

Alkalmazás

A Dízeladalék K 1:1000 arányban adagolandó a dízelüzemanyaghoz. Az optimális keveredés érdekében tankolás előtt alkalmazzuk. Motorok üzemben kívül helyezése és konzerválása céljából 1% Dízeladalékot adjunk az üzemanyaghoz.

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz 2616 D-PL-H-RO-TR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.