

## Termékismertető

### Fék- gyors tisztító zsírtalanító spray 500ml

#### Leírás

Válogatott, acetonmentes oldószerkombináció gépjármű és ipari szerkezeti elemek gyors, problémamentes tisztítására és zsírtalanítására. Csekély felületi feszültsége miatt igen jó felszívódó képességgel rendelkezik, így a rejtett helyeken is gond nélkül oldja az olaj-, zsír-, gyanta- és kátrányjellegű lerakódásokat és szennyeződéseket. Az oldószer elpárolgását követően tiszta, zsírmentes felületeket nyerünk.

#### Tulajdonságok

- optimális felszívódó képesség
- oldja a gyanta- és kátrányjellegű lerakódásokat
- ellenőrzött és maradékmentes elpárolgás
- nagy hatóanyag tartalom
- nem hagy nyomot
- csekély felületi feszültség
- univerzálisan alkalmazható
- teljes mértékben klórmentes
- optimális, gazdaságos felhasználás
- eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződéseket
- teljes mértékben acetonmentes

#### Technikai adatok

Szín/megjelenés	színtelen
Lobbanáspont	<21 °C
Sűrűség	0,707 g/ml    DIN 51757
Bázis	oldószerkeverék, acetonmentes
Állag	folyékony, spray
Hajtógáz	CO <sub>2</sub>
Minimum eltarthatóság eredeti zárt csomagolásban	30 hónap

#### Felhasználási területek

**Az autópárban:** sokoldalúsága számtalan alkalmazási lehetőséget kínál.

Fékek: dob- és tárcsafékek, betétek, féktuskók, hengerek, rugók, fékpofák.

Kuplung: kuplungbetétek, -nyomólapok és kuplungalkatrészek általában

Meghatás: kapcsoló automatika, bolygókerék-tartó, olajszivattyú, fékszalagok, kuplungok, fogaskerekek

Szerelés és javítás: porlasztók, benzinszivattyúk, motoralkatrészek, elektromos berendezések, mint szabályzó, áramfejlesztő és indító berendezés. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóburkolatokról, textilekből és ruházatból.

**Az iparban:** Makacs szennyeződések, mint olaj, zsír, szilikon, alkoholos filcnyomok, gumi- és viaszmaradványok eltávolítására. Optimális érzékeny felületekhez, mint nemesacél, réz és alumíniumötvözet.

Megjegyzés: A termék károsíthatja a festéket és műanyagot. Javasolt használat előtt egy próbát végezni.

### **Alkalmazás**

Permetezzük be a szennyezett elemeket és hagyjuk lecsorogni. Az oldószer elpárolgását követően tiszta, zsírmentes felületeket nyerünk.

Megjegyzés: A termék károsíthatja a festéket és műanyagot. Javasolt használat előtt egy próbát végezni.

Figyelem!

Mivel ez egy műszaki termék, nyomokban tartalmazhat denaturált szeszt, mint izopropanol/ etanol.

### **Forgalmazott kiserelések**

500 ml-es doboz spray

2695 D-PL-H-RO-TR

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.