

Termékismertető

Akkumulátor pólus zsír spray 300ml

Leírás

Műanyag-kompatibilis speciális zsír a járműelektronika, speciálisan az akkupólusok és elektromos csatlakozók ápolására és karbantartására. Gondoskodik a biztos indításról és az akkumulátorok élettartamának meghosszabbításáról. Növeli a korrózióvédelmet, kiküszöböli a kóboráramokat és csökkenti a kontaktellenállást.

Tulajdonságok

- műanyagokkal kompatibilis
- csökkenti a kontaktellenállást
- jó korrózióvédelem
- kiküszöböli a kóboráramokat
- jó elektronikai jellemzők

Technikai adatok

Szín/megjelenés	piros
Állag	spray, folyékony
NLGI besorolás	2 DIN 51818
Cseppenési pont	100 °C DIN ISO 2176
Fedőképesség	265-295 DIN 51804
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-30-tól +60 °C-ig
Emcor korrózióteszt	0/0 DIN 51802
Sűrűség	0,65 g/cm ³
Illat	jellegzetes
Dermedéspont	-60 °C

Felhasználási területek

Speciálisan akkupólusokhoz és csatlakozásokhoz a járműelektronikában.

Alkalmazás

Tisztítsuk meg a szennyezett alkatrészeket és kezeljük le az Akkupólus zsírral. Használat előtt kissé rázzuk fel a dobozt.

Forgalmazott kiserelések

300 ml-es doboz spray

3141 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellát kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.