

Termékismertető

Hajtóműtisztító adalék 150ml

Leírás

Speciális tisztítóadalék csomag, mely eltávolítja a hajtóműben lerakódott szennyeződéseket. A leoldott lerakódások a kapcsolódó olajcserével eltávolításra kerülnek. A tisztítás a hajtóműnek hosszú élettartamot kölcsönöz és sima, könnyű kapcsolást tesz lehetővé. A tisztítóanyag semleges a fémekkel, műanyagokkal és gumitömítésekkel szemben.

Tulajdonságok

- kiküszöböli a kapcsolási nehézségeket
- eltávolítja a lerakódásokat
- kímélően tisztít
- optimális hajtómű üzemelést biztosít
- alkalmas váltóművekhez, hipoid-, sebességváltó- és mellék-hajtóművekhez
- könnyű váltás tesz lehetővé

Technikai adatok

Bázis	adalék, nafténbázisú speciális olaj
Viszkozitási index	204
Viszkozitás 40 °C-on	58,0 mm ² /s
Viszkozitás 100 °C-on	11,8 mm ² /s
Állag	folyékony
Illat	jellegzetes
Sűrűség 15 °C-on	0,885 g/ml

Felhasználási területek

Speciális tisztító sebességváltókhoz, mellék- és differenciál-hajtóművekhez. A kiszerezés akár 4 liter olajhoz is elegendő.

Alkalmazás

Keverjük a doboz tartalmát az üzemi hőmérsékletű hajtóműolajhoz még az olajcsere előtt. Ha a hajtómű tele lenne, akkor engedjük le 150 ml olajat, hogy a tisztítószer hozzáadhassuk. Ezt követően még az emelőpadon és kb. 10 percen belül többször is kapcsoljunk minden egyes sebességet. Ezután engedjük le a hajtóműolajat és töltsük fel friss olajjal a gyártói utasításoknak megfelelően.

Forgalmazott kiszerezések

150 ml-es fémdoboz 3321 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.