

Termékismertető

Kipufogó szerelő paszta 150g

Leírás

Kipufogók illesztett csőkapcsolatainak és karimás csatlakozásainak egyszerű, gyors és gáztömör szereléséhez készült termék. A paszta azbesztmentes, nem környezetszennyező, tartósan hőálló és roncsolódásmentes szétszerelést tesz lehetővé.

Tulajdonságok

- azbesztmentes
- használata egyszerű
- nagyfokú gáztömörség
- egyszerű alkalmazás szétszerelés nélkül
- rendkívül hőálló

Technikai adatok

Bázis	nátronvízüveg
Állag	pasztaszerű
Sűrűség	~1,71 g/cm ³
Hőállóság	~700 °C
Tárolhatóság	2 év zárt, eredeti csomagolásban hűvös, fagymentes helyen
Szín/megjelenés	szürke
Illat	szagtalan

Felhasználási területek

Kipufogók, csővég-szűkítők, illesztő- és csavarkötések, lánggyűrűk gáztömör szereléséhez.

Alkalmazás

Az összeszerelésre előkészített kipufogó alkatrészek legyenek rozsa-, zsír- és pormentesek. Bőségesen hordjuk fel a pasztát a felületre és illesszük egymásba az elemeket. Szükség esetén vízzel tehetjük krémesebbé a pasztát. A megkötést a füstgáz által leadott hő segíti elő.

Forgalmazott kiserelések

150 g-os műanyag tubus 3342 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.