

Termékismertető

LM 40 multifunkciós kenőanyag spray

Leírás

Korrózióvédő, rozsdoldó és vízkiszorító hatóanyagkombináció kiváló kenőhatással. Javítja az érintkezési pontok elektromos vezetőképességét és eltávolítja a szennyeződéseket valamint a makacs olaj- és zsírlerakódásokat. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét. A kókusz illatanyagoknak köszönhetően illata kellemes.

Tulajdonságok

- optimális beszivárgási képesség
- rozsdoldó
- jó vízállóság
- kenésre és ápolásra
- jó korrózióvédelem
- javítja az elektromos vezetőképességet
- oldja a szennyeződéseket
- csökkenti a súrlódást és kopást
- szilikonmentes
- biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét
- semleges a műanyagokkal, festékekkel, fémekkel és fával szemben
- univerzálisan alkalmazható

Technikai adatok

Állag	folyékony
Bázis	olajkombináció, hatóanyagok
Szín/megjelenés	barna
Illat	jellegzetes
Sűrűség 20 °C-on	0,8 g/cm ³
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Lobbanáspont	62 °C
Oldhatóság vízben	oldódik
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-40-től +140 °C-ig
Kiadósság	acéllemez, csupasz 140-180 m ² /l

Felhasználási területek

A kiváló hatóanyagkombináció rendkívül sokoldalú felhasználást tesz lehetővé a háztartásban, hobbitevékenységek körében, műhelyekben és üzemekben.

Alkalmazás

Permetezzük be a kezelendő helyeket és hagyjuk a terméket hatni.

Forgalmazott kiszerelések

200 ml-es doboz spray	3390	D-GB-E
400 ml-es doboz spray	3391	D-GB-E
5 l-es műanyag kanna	3395	D



AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH Kft
H-8601 Siófok Papfődi utca 1.
Tel.:+36/84/519-212
Fax:+36/84/519-211
<http://www.liqui-moly.hu>
info@liqui-moly.hu

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.