

Termékismertető

Kerámia paszta spray 400ml

Leírás

Részszintetikus, fémentes univerzális paszta a legkeményebb igénybevételre kifejlesztve. A részben szintetikus alapolaj a korszerű adaléktechnológiával és csúcsminőségű kerámián alapuló szilárd kenőanyagokkal kombinálva egy univerzálisan alkalmazható, kitűnő minőségű pasztát eredményez.

Tulajdonságok

- kiküszöböli a rásülést és a hidegen összehegedést
- megakadályozza a visszacsúszást
- rendkívül jól ellenáll a hideg, meleg és fröccsenő víznek
- nem mérgező
- semleges a tömítőanyagokkal szemben
- bizonyos körülmények között lúg- és saválló
- kiküszöböli a fékzajokat
- nagy nyomásfelvevő képességgel bír

Technikai adatok

Szín/megjelenés	fehér	
Bázis	szintetikus / ásványi olajok	
Sűrítő anyag	szervetlen sűrítőszer és világos szilárd kenőanyagok	
Sűrűség 20 °C-on	1,09 g/cm ³	
Cseppenési pont	nincs	
Alkalmazás-hőmérsékleti tartomány	-40-től +200 °C-ig, rövid időre +250 °C-ig kenőanyagként -40-től +1400 °C-ig leválasztó pasztaként	
Nyugalmi penetráció	~340	
Alapolaj viszkozitás 40 °C-on	~100 mm ² /s	
VKA-jóváhagyás/heg. erő	3800/4000 N	DIN 51350,4
Súrlódási együttható/csavarmenet	0,10	DIN 946
Pressfit teszt (visszacsúszás nélk.)	0,08	LFW-4
SRV (henger/lemez: 450 N, 1.000 µm, 50 Hz, 2h) súrl. eh.	0,10-0,13 µm	
Állag	súrlódási együttható paszta	
Illat	enyhe	

Felhasználási területek

Nagy terhelésnek kitett csúszófelületek kenésére, különösen alacsony csúszási sebességek és/vagy oszcilláló mozgások esetében. Ezenkívül acélból és nem vastartalmú fémekből készült csavar-, illesztő- és bajonettkötésekhez.

Hőigénybevételnek kitett szerkezeti elemek, mint belső égésű motorok, turbinák és gj. fékberendezések, leválasztására.

Csavarok, stifték, csapok, karimák, orsók és illesztések korrózióvédelmére finomító üzemekben, acél- és cementművekben, valamint a hajózásban és a mezőgazdasági gépek területén.

Alkalmazás

A Kerámiapaszta alkalmazása előtt távolítsuk el a kezelendő felületekről a lerakódásokat, szennyeződéseket és nedvességet. Permetezzünk az alkalmazási területnek megfelelő mennyiséget a megtisztított felületre.

Forgalmazott készletek

400 ml-es doboz spray

3419 D-GB-I-E-P

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.