

Termékismertető

Dízel füstölés csökkentő adalék 150ml

Leírás

Nagy hatékonyságú adalék, tartós hatással. Csökkenti a dízelmotorok koromkibocsátását a felgyorsított koromégetés révén. Jelentősen mértékben hozzájárul a dízel személy- és tehergépjárművek környezetkímélő üzemeléséhez, kiküszöböli a kellemetlen szagokat és javítja a látási viszonyokat. Csökkenti a javítások gyakoriságát.

Tulajdonságok

- jó korrózióvédelem
- javítja a zavarosodási értéket
- nem terheli a környezetet
- önkeveredő
- kiküszöböli a fűvókakopogást
- nehézfémektől mentes
- növeli a motortisztaságot
- nincsenek kellemetlen szagok
- csökkenti a koromkibocsátást
- megakadályozza a ráégést és beégést
- tisztán tartja a befecskendező fűvókákat

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozóanyagban
Szín/megjelenés	sárgás, tiszta
Sűrűség 20 °C-on	0,782 g/cm ³
Lobbanáspont	>63 °C
VbF veszélyességi besorolás	A III
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Illat	jellegzetes
Állag	folyékony

Felhasználási területek

Minden részecskeszűrő nélküli személygépkocsihoz és haszongépjárműhöz, buszokhoz, mező- és erdőgazdasági gépekhez valamint telepített dízelmotorokhoz.

Alkalmazás

150 ml 50 l dízel üzemanyaghoz, keverési arány: 1:333. A doboz tartalmát tankolás előtt töltsük az üzemanyagtartályba.

Forgalmazott kiserelések

150 ml-es fémdoboz 5180 D-F-NL

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.