

Termékismertető

Pro-Line olaj folyás stop adalék 11

Leírás

Regenerálja a motor gumi- és műanyag tömítéseit és csökkenti az olajfogyasztást a dugattyúgyűrűk és szelepvezetékek tartományában. Megakadályozza az olaj viszkozitásának csökkenését. Megszünteti a környezetszennyező olajfoltok megjelenését az úttesten és a garázsban. Kompatibilis a kereskedelemben forgalmazott minden motorolajjal.

Tulajdonságok

- kiküszöböli a kékes füstgáz kibocsátást
- benzin- és dízel motorokhoz
- ápolja és regenerálja a gumi- és műanyag tömítéseket
- kitűnő elasztomer összeférhetőség
- alacsony olajfogyasztást biztosít
- kiküszöböli az olajfoltokat és a környezetszennyezést
- tompítja a motor zajokat
- kiküszöböli szivárgást az összeszáradt és porózus tömítéseknél

Technikai adatok

Szín/megjelenés	sárga, átlátszó	
Megjelenés/állag	viszkózus folyadék	
Sűrűség 20 °C-on	0,896 g/cm ³	DIN 51757
Viszkozitás 20 °C-on	1299 mPas	DIN 51398
Lobbanáspont	76 °C	DIN ISO 2592
Dermedéspont	-5 °C	DIN ISO 3016
Állag	pasztaszerű, folyékony	
Illat	jellegzetes	

Felhasználási területek

Minden benzin- és dízel motorhoz.

Alkalmazás

Az 1 l-es kiszerelés tartalma 5 liter motorolajhoz elegendő. Hozzáadása bármikor lehetséges. A hozzáadás után járassuk melegre a motort. A teljes tömíthetést csak kb. 600-800 km után éri el. A hosszútávú hatékonyság érdekében megelőzőként ajánlott a termék alkalmazását minden olajcsere során megismételni.

Megjegyzés

Olajfürdőes tengelykapcsolóval gyártott motorkerékpárokhoz nem alkalmazható!

Forgalmazott kiszerelések

1 l-es fémdoboz 5182 D-GB-I-E-P

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelllett kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.