

## Termékismertető

### Hűtő tisztító adalék 300ml

#### Leírás

A hűtő keringetőrendszerének tisztítására szolgáló koncentrátum, speciálisan gépjárművekhez. Oldja a hűtőben, fűtésben, vezetékben és motorban lerakódott olaj- és mésztartalmú szennyeződéseket. Aktív hatóanyagokból álló, komplexhatású korszerű formula.

#### Tulajdonságok

- nem tartalmaz savakat és lúgokat
- olajsár eloszlató hatás
- eltávolítja az olaj- és zsírmaradványokat
- kémiai mészátalakító hatás
- semlegesíti a savakat
- semleges a gumival és műanyagokkal szemben
- fagyállóval kompatibilis

#### Technikai adatok

Állag	folyékony
Szín/megjelenés	világossárga
Veszélyességi besorolás VbF	nincs
pH-érték	~8,7
Vízben oldódás	oldódik
Illat	jellegzetes
Sűrűség 20 °C-on	1,029 g/cm <sup>3</sup>

#### Felhasználási területek

Minden gépjármű, busz és haszongépjármű hűtővíz keringető rendszeréhez alkalmazható.

#### Alkalmazás

Adjuk a kiszерelés tartalmát a hűtővízhez. Üzemeljük be a fűtést. A szennyeződés mértékétől függően járassuk a motort üzemi hőmérsékleten 10-30 percig. Engedjük le a tisztítófolyadékot és vízzel öblítsük át a hűtőrendszert. Töltsük fel a hűtőrendszert a gyártó utasításainak megfelelően. A 300 ml-es kiszерelés 10 liter vízhez elegendő.

#### Megjegyzés

A termék biocid anyagokat tartalmaz. A keverék összetevői: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG-sz. 220-239-6] (3:1).

#### Forgalmazott kiszерelések

300 ml-es fémdoboz                      8383    D-H-RO

Termékinformációink alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamelltt kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.