

Termékismertető

Dízel rendszer ápoló adalék 250ml

Leírás

Olyan hatóanyagkombináció, mely nagy koncentrációban tartalmaz kenőképesség-javító és tisztító adalékokat. A termék speciálisan a legkorszerűbb dízeltechnológia követelményeinek megfelelően készült és pl. Common-Rail és szivattyú-fúvókás nagynyomású befecskendezéssel, kénszegény dízellel üzemelő gépjárművek kopás elleni védelmére szolgál. További tisztító- és védőhatással bíró sajátosságai gondoskodnak a nagy precizitással gyártott injektorok működésének megőrzéséről. A gyújtási készség növelése javítja az üzemanyag hidegüzemben történő elégését, miáltal csökken a füstgáz okozta környezetszennyezés.

Tulajdonságok

- optimalizálja a motorteljesítményt
- katalizátorra tesztelt
- jó korrózióvédelem
- oxidáció-stabilitás
- kiküszöböli a fúvókák besülését
- rendkívüli tisztaságot biztosít
- növeli a cetánszámot
- csökkenti az üzemanyag fogyasztást
- minimalizálja a kopást
- növeli a kenőhatást
- védi a dízelrészecske-szűrőt
- optimális égést biztosít
- eltávolítja a lerakódásokat a teljes üzemanyagrendszerből
- segíti a részecskeszűrő regenerálódását
- csökkenti a koromkibocsátást
- rövid utakhoz és városi forgalomhoz különösen ajánlott

Technikai adatok

Bázis	adalékkombináció hordozó folyadékban
Sűrűség 15 °C-on	0,8 g/cm ³
Szín/megjelenés	barna
Lobbanáspont	>63 °C
Viszkozitás 40 °C-on	<7 mm ² /s
Illat	jellegzetes

Felhasználási területek

Üzemanyag-adalékként minden Common-Rail szivattyú-fúvóka befecskendezésű dízelmotorhoz. Kiválóan alkalmas motorok konzerválására, ha a gépjárművet extrém körülmények között hosszabb időre üzem nélkül helyezzük.

Alkalmazás

A gyújtási készség növelése ill. kenőhatás javulása csak a kénszegény dízelüzemanyagok rendszeres adalékolásával érhető el. A 250 ml-es kiszerelés 75 l dízelüzemanyaghoz elegendő. Adagolási arány: 1:300.

A fűvókatisztaság és korrózióvédelem érdekében javasolt az üzemanyagtartályba 2000 km-ként Dízelrendszer ápolót adagolni.

A motor üzemen kívül helyezése és konzerválása estén keverjük 1% Dízelrendszer ápolót az üzemanyaghoz. A konzerválási előírások betartandók.

A Dízelrendszer ápoló bármikor alkalmazható, a keveredés önmagától végbemegy.

Megjegyzés: A Liqui Moly Dízel-részecskeszűrő védő adalékkal (cikksz. 21270) történő kombinálás kerülendő.

Forgalmazott kiszerelések

250 ml-es fémdoboz 8386 D-H-RO

Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellet kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.